

SMART

LEGANTE IDRAULICO SPECIALE

Per la sua particolare formulazione è adatto all'impiego come legante per murature, massetti, posa di pavimenti ed intonaci esterni.

Le malte confezionate con SMART richiedono l'aggiunta della sola sabbia, senza cemento; il dosaggio dell'acqua di impasto è in funzione di ciascun impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO SMART

Proprietà		Metodo di riferimento	Valori medi
Residuo max a 90 um (%)		UNI EN 196-6	4
Resistenza a compressione su malta plastica (MPa)	7 giorni	UNI EN 196-1	> 8,0
	28 giorni		> 17,0

DOSAGGI CONSIGLIATI PER UNA CORRETTA PREPARAZIONE

Applicazione	SMART N. Sacchi (25 KG)	Sabbia N. Carriole	Acqua Litri
Muratura in laterizi	1	1,5	16
Muratura in blocchetti di calcestruzzo	1	1,5	16
Massetto	1	2	14
Posa di pavimenti	1	1	14
Rinzafo	1	1	16
Intonaco	1	1	15

SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO

Negli impasti utilizzare sabbia pulita;
Stendere la malta dopo aver bagnato opportunamente il supporto, se asciutto.

POSSIBILI IMPIEGHI

- Muratura in laterizi;
- Muratura in blocchetti di calcestruzzo;
- Massetto;
- Posa di pavimenti;
- Rinzafo;
- Intonaco.

DISPONIBILITA'

Sacco 25 Kg

QUALITA'

- La nostra azienda è dotata del Sistema di Qualità Aziendale secondo la norma UNI ISO 9001:2000.

